

## DECLARATION DE PERFORMANCES

### T-ITE 016/1

**1. CODE D'IDENTIFICATION UNIQUE DU PRODUIT TYPE**

**Toll-O-Therm CC**

**2. ELEMENTS PERMETTANT L'IDENTIFICATION DU PRODUIT**

Nom sur l'emballage du Produit, Numéro de Lot (le premier chiffre est une identification de l'usine de fabrication, le second l'année de fabrication et les deux suivants, la semaine. Marquage CE et DOP mentionnés sur le sous-enduit Toll-O-Therm PSC IF

**3. USAGE PREVU SELON EN 15 824 : 2009**

Enduit pâte destiné à l'enduction de murs de maçonnerie verticaux selon la définition normée, intérieurs ou extérieurs, destinés à être revêtus d'une peinture ou d'un RPE.  
A additiver de ciment pour atteindre les performances indiquées.

**4. NOM ET ADRESSE DE CONTACT DU FABRICANT**

TOLLENS, DAT, 71, Boulevard du Général Leclerc 92583 CLICHY Cedex  
Téléphone : 01.41.27.64.34

**5. NOM ET ADRESSE DE CONTACT DU MANDATAIRE : Non applicable**

**6. SYSTEMES D'EVALUATION & DE VERIFICATION DE LA CONSTANCE DES PERFORMANCES**

Systeme 4

**7. CAS D'UN PRODUIT COUVERT PAR UNE NORME HARMONISEE :**

Non applicable

**8. CAS D'UN PRODUIT POUR LEQUEL UNE EVALUATION TECHNIQUE EUROPEENNE A ÉTÉ DELIVREE**

Non applicable

## 9. PERFORMANCES DECLAREES

CARACTERISTIQUES ESSENTIELLES DU SYSTEME	PERFORMANCES	SPECIFICATION TECHNIQUE HARMONISEE
Perméabilité à la Vapeur d'eau	V2 : $0,14 < S_D < 1,4$ m	EN 15824 : 2009
Absorption capillaire et perméabilité à l'eau	W2 : $0,1 < W < 0,5$ kg/(m <sup>2</sup> √τ)	
Adhérence au support (MPa)	NPD	
Durabilité (MPa)	NPD	
Conductivité Thermique W/(m.K)	NPD	
Réaction au feu (EuroClasse)	NPD	
Substances Dangereuses	Conforme	

10. Les performances du produit identifié aux points 1 & 2 sont conformes aux performances déclarées et indiquées au point 9.

La Présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant identifié au point 4.

Signé pour le Fabricant et en son nom par :

**Olivier MONTAGNE, Directeur Technique TOLLENS**

**Clichy, le 6 Mai 2013**



**MATERIS**  
PEINTURES  
71, bd du Général Leclerc - 92583 CLICHY Cedex  
Tél. : 01 41 27 62 00 - Fax : 01 41 27 62 01  
RCS Nanterre B 592 828 734 - APE 515 F