

# ACCÉLÉRATEUR DE SÉCHAGE



## Définition

Additif accélérateur de prises des finitions RPE et sous enduits ITE

## Domaine d'utilisation

Additif en poudre destiné à accélérer la mise hors d'eau et la prise des produits organiques épais type RPE et enduits lors de l'application par conditions atmosphériques difficiles passagères.

Permet de réduire les temps de séchage en cas de conditions climatiques défavorables (temps humide, temps froid...).

Ne modifie pas les caractéristiques d'application et de rendement des produits additives.

## Avantages

- Insensibilité plus rapide au gel ou au délavage par pluie
- Accélère la mise hors d'eau et la prise des produits organiques
- Prédose de 1 kg

## Caractéristiques techniques

Mise en œuvre selon les DTU en vigueur 59.1.

Aspect en pot	Poudre fine
Consommation	1 à 2 kg pour 25 kg de produit à additiver selon difficulté des conditions atmosphériques
Nettoyage du matériel	EAU, immédiatement après usage.
Conditionnement	1 kg.
Conditions d'application	Température d'application : de 5° C à 35° C ; hygro métrie < 80 %.

## MISE EN ŒUVRE

### CROMOLOGY

CROMOLOGY S.A.S.U. au capital de 244 465 930,00 €  
71, Boulevard du Général Leclerc – 92 583 Clichy Cedex –  
Tél Assistance Technique : 01.41.27.62.00  
RCS Nanterre B 434 266 722

Fiche technique : Novembre 2023

Les supports, travaux préparatoires et conditions d'application seront conformes aux Normes / DTU en vigueur 59.1.

## Application du produit

- Ajouter l'accélérateur au produit à accélérer et mélanger au malaxeur lent.
- 1 prédose de 1 kg pour 25 kg de finition ITE et 2 prédosés de 1 kg et 1 verre d'eau pour 25 kg de sous-enduit ITE.
- Appliquer le produit.

## Stockage et conservation

Durée de vie du mélange : 8 heures environ à 5°C et 80% d'humidité relative.

Durée de vie de la poudre en pot : 12 mois à l'abri du gel et de la chaleur en emballage d'origine non ouvert. Produit sensible à l'humidité.

La présente fiche annule et remplace toute fiche antérieure relative à ce produit. La présente fiche descriptive a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles. Toutefois, ces renseignements ne peuvent suppléer un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à peindre. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente fiche n'a pas été modifiée par une édition plus récente.