



# SHAMPOING FACADE

**EXTERIEUR**

**Nettoyant pour revêtements de façades.**

## Destination

- Nettoie sans détériorer les supports.
- Extérieur. Rénovation.
- Nettoyage des salissures sur anciens revêtements encrassés RSE-RPE imperméabilité avant rénovation.

## Classification

- AFNOR NFT 36-005 Famille et classe sans objet.

## Matériel

- S'applique à la brosse, au rouleau, au pulvérisateur.

## Mise en œuvre

- Brasser avant sa mise en œuvre.
- S'applique sur les parois sèches à nettoyer.
- Laisser agir le produit 15 minutes environ.
- Rincer abondamment à l'eau claire, par brossage et/ou par jet d'eau sous pression.
- Brosser aux endroits particulièrement encrassés.
- Pour les surfaces contaminées par des mousses et micro-organismes, les traiter avec ANTI-MOUSSE M.P.

## Dilution

- Prêt à l'emploi -Ne pas diluer.

## Rendement

- 5 à 10 m<sup>2</sup>/Litre.

## Nettoyage des outils

- A l'eau.

## Conservation

- 1 an en emballage d'origine non ouvert, dans un endroit ventilé et frais, hors gel.

## Hygiène et sécurité

- Porter des gants et des lunettes.
- En cas de projection, rincer abondamment à l'eau claire.
- Protéger l'environnement.
- Consulter la fiche de sécurité.

Nos produits et leurs fiches techniques sont destinées à des professionnels. Toute application doit être faite dans le respect absolu des Règles de l'Art et des connaissances d'un utilisateur professionnel. Nous recommandons aux utilisateurs de demander conseil à nos Services Techniques afin de s'assurer que ce produit correspond bien à l'usage envisagé. Concernant les consignes de sécurité, se reporter à nos fiches de données de sécurité disponibles sur demande.