



# ALASKA

# MAT



**Mat à plafond aux huiles chaulées, en phase solvant.**

**Classification :** AFNOR NF T 36-005 : Famille I – Classe 2b



## DESTINATION

- Pour plafonds
- Convient aux murs fragiles d'édifices anciens non exposés à la circulation
- Directement sur anciennes peintures et badigeons
- Travaux intérieurs neuf et rénovation



\* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)

## PROPRIÉTÉS

- Permet une application directe, sans reprise.
- Sans tension, ne tire pas les fonds.
- Matité absolue
- Fort pouvoir garnissant
- Opacité dès la première couche
- Excellent pouvoir isolant contre les taches
- Tapissable
- Confort d'application : grand temps d'ouverture, excellente glisse, peu d'éclaboussures
- Application en deux couches le même jour, "frais dans frais" (après "matage" de la 1ère couche)

## CARACTÉRISTIQUES

**Masse volumique** 1,50 Kg/L

**Extrait sec** En volume : 46 %  
En poids : 72 %

**COV** Valeur limite en UE pour ce produit (cat. A/g) : 350 g/L (2010).  
Ce produit contient au maximum 349 g/L COV

**Présentation** Liquide onctueux.

**Aspect du film** Poché, très mat

**Brillant spéculaire** < 5 sous 85°, mat.

**Rendement** 9 à 11 m<sup>2</sup>/L/couche, en fonction de la nature des fonds et du mode d'application  
(Selon norme NF T 30-073)

**Temps de séchage** Sec : 3 heures  
(à 23°C et 50% H.R.) Recouvrable : "frais dans frais" (après "matage" de la 1ère couche), ou 24 heures sur supports sains, 48 heures sur supports fragiles

**Conditionnement** Blanc : 3 L et 15 L

## TEINTES

Blanc et teintes du nuancier CROMOLOGY réalisables à partir du blanc courant (indiquées S1 dans le nuancier)



## RECOMMANDATIONS PARTICULIÈRES

- Conservation : **18 mois** dans son emballage d'origine fermé, à l'abri du gel et de la chaleur. Refermer hermétiquement le bidon après usage.
- Pour la préservation de l'environnement, l'emballage, le reste de son contenu et les résidus de nettoyage ne doivent pas être jetés avec les ordures ménagères ou dans l'évier. Se renseigner auprès des collectivités locales pour connaître les modalités d'élimination et de collecte.
- Utiliser les équipements de protection individuelle propres et correctement entretenus : gants et protections oculaires conçues contre les projections de liquides.
- Aérer la pièce pendant l'application et le séchage



## CONSEILS DE MISE EN OEUVRE

**Matériel d'application** ▪ Brosse, rouleau

**Dilution** ▪ Brosse, rouleau : prêt à l'emploi.

**Nettoyage des outils** White Spirit, immédiatement après utilisation. Les résidus de nettoyage ne doivent pas être jetés avec les ordures ménagères ou dans l'évier

**Préparation** Brasser le produit avant sa mise en œuvre.

**Conditions d'application** Conformes au DTU 59.1.

**Supports** Etat et qualité conformes au DTU 59.1. Sur supports tachés, enfumés, bistrés.

Supports non revêtus :

- Dérivés à base de plâtre
- Enduits de peintres, ...
- Autres supports, nous consulter

Supports revêtus :

- Supports ci-dessus revêtus d'anciennes peintures adhérentes
- Anciens badigeons
- Autres supports : nous consulter.

**Préparation des supports** Conformément aux règles de l'art et au DTU 59.1

- Précautions d'emploi**
- Afin d'éviter le risque de lustrage, ne pas appliquer sur des surfaces accessibles au toucher et au contact d'objets
  - Alaska est tapissable (si débordement de peinture sur le haut des murs) :
    - Sur supports sains et non bloqués.
    - En cas de pose de revêtements muraux légers, la pose de revêtements lourds et les colles vinyliques sont déconseillées.

## SYSTÈMES D'APPLICATION

Selon le DTU 59.1, des travaux d'apprêt seront à envisager en fonction de l'état de finition recherché

Supports	Plafonds
Impression	Si nécessaire
Finition	2 couches d' <b>ALASKA</b>

## HYGIÈNE ET SÉCURITÉ

- Inflammable.
- Consulter la fiche de données de sécurité.

Les données physico-chimiques données dans cette fiche sont valables pour le produit blanc.

La présente fiche descriptive a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles. Toutefois, ces renseignements ne peuvent suppléer un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à peindre. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente fiche n'a pas été modifiée par une édition plus récente.

Tollens est une marque de  
**CROMOLOGY**

**CROMOLOGY SERVICES S.A.S.U. au capital de 130.863.741,00 €**  
 Tour carré Michelet 5e Etage - 10-12, Cours Michelet - CS 40288 - 92065 La Défense Cedex  
 Tél : 01.41.27.62.00  
 RCS Nanterre B 592 028 294  
 tollens.com



**TOLLENS**  
 Créateur de peinture depuis 1748