



# TOL FIXATEUR GCPV IMPRESSION



**Fixateur opacifiant et granuleux, aux copolymères acryliques en phase solvant**

**Classification :** AFNOR NF T 36-005 : **Famille I – Classe 7b1**

## DESTINATION

- Fixateur pigmenté spécialement adapté aux supports Grès cérame – Pâte de verre de petite taille (5x5cm).
- Convient pour fonds bruts ou revêtus, poreux ou non.
- Travaux neufs ou rénovation.

## PROPRIÉTÉS

- Fort pouvoir de pénétration et d'accrochage.
- Régule l'absorption des fonds.
- Très bonne adhérence.
- Granulométrie étudiée pour faciliter l'application de revêtements garnissant.
- Microporeux.
- Insaponifiable.
- Recouvrable par la plupart des peintures et revêtements en phase solvant ou aqueuse.

## CARACTÉRISTIQUES

**Masse volumique** 1.32 kg/L

**Extrait sec** En poids : 62%  
En volume : 39%

**COV** Valeur limite en UE pour ce produit (cat. A/h) : 750 g/L (2010).  
Ce produit contient au maximum 749 g/L COV.

**Point éclair** 41°C

**Présentation** Peinture fluide

**Aspect du film** Mat, granuleux

**Brillant spéculaire** < 5 sous 60°, mat.

**Rendement** **6 à 7 m<sup>2</sup>/l** en fonction de la nature des fonds et du mode d'application.

(Selon norme NF T 30-073)

Sur support particulièrement absorbant (type monocouche) le rendement sera plus proche des 4 à 6 m<sup>2</sup>/l. Comme toujours, consommations à majorer sur support à relief.

**Temps de séchage** Sec : 2 heures

(à 20°C et 65% H.R. sur supports bruts) Recouvrable : 24 heures

(Protéger le film des intempéries et de la condensation pendant

72 heures.)

**Conditionnement** 15L

## TEINTES

Blanc

## RECOMMANDATIONS PARTICULIÈRES

- Conservation : 24 mois dans son emballage d'origine fermé, à l'abri du gel et de la chaleur. Refermer hermétiquement le bidon après usage.
- Pour la préservation de l'environnement, l'emballage, le reste de son contenu et les résidus de nettoyage ne doivent pas être jetés avec les ordures ménagères ou dans l'évier. Se renseigner auprès des collectivités locales pour connaître les modalités d'élimination et de collecte.
- Utiliser les équipements de protection individuelle propres et correctement entretenus : gants et protections oculaires conçus contre les projections de liquides.



## CONSEILS DE MISE EN OEUVRE

**Matériel d'application** • Brosse, rouleau méché.

**Dilution** • Prêt à l'emploi

**Nettoyage des outils** White Spirit, immédiatement après utilisation.

**Préparation** Brasser le produit avant sa mise en œuvre.

**Conditions d'application** Conformes au DTU 59.1. et 42.1.

**Supports** Supports non revêtus :

- Supports à base de liants hydrauliques et de maçonnerie
- Mortier plâtre à la parisienne
- Panneaux en fibres-ciment bruts
- Enduits tyroliens, enduits monocouches
- Pierre de taille saine, brique
- Grès cérame, pâte de verre (après tests in situ, en fonction de la taille et de la brillance).

Supports revêtus :

- Anciens revêtements de peinture adhérents
- Autres supports, nous consulter

Incompatibilités connues :

- Béton cellulaire
- Revêtements d'imperméabilité, RSE, RPE, ITE enduits minces
- Glasal®
- Tôles prélaquées

**Préparation des supports** Conformément aux règles de l'art et au DTU 59.1. et 42.1. auxquels s'ajoutent des préparations particulières.

- Décontamination éventuelle du support avec FACADE NET CS.

## SYSTÈME D'APPLICATION

Selon le DTU 59.1, des travaux d'apprêt seront à envisager en fonction de l'état de finition recherché

|            |  |
|------------|--|
| Impression | <b>1 couche de TOL FIXATEUR GCPV</b>                                       |
| Finition   | Peinture ou revêtement de façade à fonction décorative ou d'imperméabilité |

Se reporter aux fiches techniques correspondantes

## HYGIÈNE ET SÉCURITÉ

- Inflammable
- Consulter la fiche de données de sécurité.

Les informations physico-chimiques données dans cette fiche sont valables pour le produit blanc.

La présente fiche descriptive a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles. Toutefois, ces renseignements ne peuvent suppléer un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à peindre. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente fiche n'a pas été modifiée par une édition plus récente.

Tollens est une marque de  
**CROMOLOGY**

**CROMOLOGY SERVICES S.A.S.U. au capital de 130.863.741,00 €**  
 Tour carré Michelet 5e Etage - 10-12, Cours Michelet - CS 40288 - 92065 La Défense Cedex  
 Tél : 01.41.27.62.00  
 RCS Nanterre B 592 028 294  
 tollens.com

