

Fiche Technique :

AUTOUR DU BOIS

Peinture à relief bois

INTERIEUR



*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

Description : Autour du bois est une peinture à effet prête à l'emploi et s'applique sur murs, boiseries et meubles. Elle permet de créer très facilement un effet empreinte de bois d'inspiration nordique, pour apporter une touche chaleureuse et originale aux intérieurs des plus classiques au plus contemporains.

Propriétés :

- Un effet lattes de bois réaliste, exécuté d'un simple geste grâce à l'outil boiserie.
- S'applique sur divers supports : murs, meubles et boiseries
- Prêt à l'emploi, sans mélange préalable
- Décor facilement réversible
- Peut être recouvert par une peinture ou un autre revêtement après préparation
- Temps de séchage rapide
- Confort d'application

Destination :

- Murs, meubles et boiseries
- Toutes pièces intérieures

Préparation des supports :

La qualité du résultat final dépend largement du soin apporté à la préparation des supports. Le support doit être sain, propre et sec.

Afin d'obtenir une finition optimale et un résultat durable, il est indispensable de bien préparer le support. Le support doit être sain, propre, sec et adhérent. La surface doit être lisse. Lessiver, rincer, laisser sécher. Si besoin enduire puis poncer et dépoussiérer les supports.

- **Sur supports neufs, bruts et propres et sur les zones enduites :** appliquer la sous-couche « Plaques de plâtre » de Tollens.

- **Sur anciennes peintures laquées, glycéros, sur fonds tachés, sur stratifiés et mélaminés :** appliquer la sous-couche « Recouvre tout » de Tollens.

- **Sur fonds poreux ou poudreux (bois et dérivés, plâtres) :** appliquer la sous-couche « Bois intérieur » de Tollens.

La préparation des supports doit être conforme au DTU 59.1.

Avant de commencer l'application : protéger les angles, le plafond, les plinthes, avec un adhésif large, et le sol avec une toile ou une bâche.

Mode d'emploi :

Vérifiez que le support est sain, propre et sec avant l'application de la peinture.

Bien mélanger le produit avant utilisation.

- Étape 1 : appliquer une 1ère couche fine de peinture Autour du Bois, au rouleau multi-usages de Tollens, en croisant bien les mouvements afin de répartir la matière de manière fine et homogène, lisser à la spatule de lissage. Laisser sécher environ 3h.

- Étape 2 : pour la deuxième couche, travailler par bande de 40 cm de large, sur tout ou partie de la hauteur de la surface. Appliquer généreusement la peinture au

rouleau, en croisant les mouvements, sur toute la bande, puis lisser avec la spatule de lissage de haut en bas.

Sans attendre, faire glisser la boiserie de haut en bas de la bande, en exerçant un mouvement de bascule pour marquer le veinage du bois, et poursuivre ainsi sur le reste de la bande. Procéder de la même manière sur le reste de la surface. Laisser sécher 12 à 24h. Il est possible après séchage de gratter légèrement les imperfections du relief.

Conseils d'application :

- Il est toujours possible de redéposer un peu de matière avec le rouleau, lisser puis repasser la boiserie pour corriger ou accentuer l'effet bois.
- En fin de mur, superposer 2 empreintes de boiserie pour finir le décor.
- Essuyer et laver régulièrement les outils à l'eau pour bien marquer l'effet bois.
- Pour obtenir une belle finition, couper les rubans adhésifs avec un cutter avant de les enlever.

- Etape 3 : appliquer la cire blanchie de Tollens. Elle protège et révèle le relief de l'Autour du bois, en lui donnant un léger aspect cerné. Elle s'applique à l'éponge verticalement, dans le sens du décor.

Matériel d'application : rouleau multi-usages de Tollens et brosse spéciale acrylique pour les angles, spatule à lisser, boiserie Tollens, éponge.

Nettoyage des outils : Eau

Caractéristiques :

Conditionnement	3 kg
Teintes disponibles	6 teintes prêtes à l'emploi
Rendement (Selon la norme NF T 30-073)	Environ 3kg ± 5 à 6 m ² en 2 couches
Temps de séchage (à 20°C et 65% H.R.)	Temps de séchage avant la 2 ^{de} couche : environ 3h Temps de séchage avant la cire : 24h
COV	Valeur limite en UE pour ce produit (cat A/a) : 30g/l (2010). Ce produit contient au maximum 5g/l COV. La teneur en COV indiquée représente la valeur maximum en COV du produit en sortie d'usine
Dilution éventuelle	Prête à l'emploi
Brillant spéculaire	Mat
Conservation	12 mois en emballage d'origine, non ouvert Conserver à l'abri du gel et de la chaleur

Précautions d'emploi :

- Bien remuer avant emploi.
- Respecter les temps de séchage.
- Aérer la pièce pendant l'application et le séchage.
- Bien refermer le pot après usage.
- Conserver à l'abri du gel et de la chaleur. Conserver hors de la portée des enfants. Ne pas jeter les résidus à l'égout, éliminer ce produit et son récipient dans un centre de collecte des déchets dangereux ou spéciaux.

Mise à jour : Février 20 16

Les données physico-chimiques données dans cette fiche sont valables pour le produit blanc.
La valeur de COV indiquée représente la valeur du produit prêt à l'emploi, après mise à la teinte, dilution... avec les produits de notre gamme. En aucun cas, elle ne peut engager notre responsabilité sur des mélanges qui seraient faits avec d'autres produits commerciaux, pour lesquels nous ne connaissons pas la réelle teneur en COV.
La présente fiche technique a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles. Nous invitons notre clientèle à vérifier l'adaptation du produit à la nature et à l'état des fonds et à procéder à des essais représentatifs. Il appartient à notre clientèle de vérifier que la présente fiche n'a pas été remplacée ou modifiée par une édition plus récente.

TOLLENS

CROMOLOGY SERVICES S.A.S. au capital de 6.236.973 €

71, Boulevard du Général Leclerc – 92583 Clichy Cedex - Tél : 01.41.27.64.20 – Fax : 01.41.27.64.21- RCS Nanterre B 592 028 294 –

www.tollens.com