

Fiche Technique :

CIRES DE FINITION

Pour *Murs d'Autrefois*

INTERIEUR



*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

Description :

A base de cire d'abeille, la cire de finition colore et protège Murs d'Autrefois, le rend lavable et permet les retouches

Propriétés :

- A base de cire d'abeille
- S'applique sur l'enduit Murs d'Autrefois
- Prêt à l'emploi,
- Temps de séchage rapide
- Colore, protège et rend lavable l'enduit
- Peut être recouvert par une peinture ou un autre revêtement après préparation

Destination :

- Toutes pièces intérieures

Mode d'emploi :

Avant l'application, lire la fiche technique à l'intérieur du seau. La cire s'applique sur Murs d'Autrefois parfaitement sec, à l'éponge végétale bien humide. Avant application, mélanger avec une cuillère. Appliquer par zone de 50x50 cm. Étaler une cuillère à soupe de cire sur l'éponge puis déposer sur le mur par petites zones en faisant des gestes rotatifs.

La première zone appliquée sera la référence de couleur pour le reste du mur. Toujours déposer la cire sur une partie non cirée, pour aller rejoindre une zone déjà cirée quand l'éponge est moins chargée. Unifier les zones d'application au fur et à mesure : s'il y a une surcharge de cire, l'éliminer avec le dos de l'éponge humide ; s'il en manque, en ajouter un peu. La couleur s'intensifie légèrement en séchant. Si des manques de cire persistent, repasser une légère couche le lendemain.

CONSEIL D'APPLICATION : Maintenir l'éponge toujours bien humide. Unifier le décor en estompant la couleur de la cire avec le dos de l'éponge humide.

Matériel d'application : Eponge végétale.

Nettoyage des outils : Nettoyer à l'eau en éliminant la plus grosse partie possible de matière en les essorant sur le bord interne de la boîte. Ne pas utiliser d'eau courante. Immerger les outils dans une quantité minimum d'eau.

Caractéristiques :

Conditionnements	0.5kg et 1.2kg
Rendement (Selon la norme NF T 30-073)	0,5kg ± 5 m ² 1.2 kg ± 12 m ²
Temps de séchage (à 20°C et 65% H.R.)	Temps de séchage : 8 h
COV	Valeur limite en UE pour ce produit (cat. A/l) : 200g/l (2010). Ce produit contient au maximum 1 g/l COV. La teneur en COV indiquée représente la valeur maximum en COV du produit en sortie d'usine
Dilution éventuelle	Prêt à l'emploi
Conservation	12 mois en emballage d'origine, non ouvert Conserver à l'abri du gel et de la chaleur

Précautions d'emploi :

- Bien remuer avant emploi.
- Respecter les temps de séchage.
- Aérer la pièce pendant l'application et le séchage.
- Bien refermer le pot après usage.
- Ne pas appliquer par température \leq à 5°C ou \geq à 28°C et par forte humidité.
- Contient 1,2-BENZISOTHIAZOL-3(2H)-ONE. Peut produire une réaction allergique. Contient MELANGE DE:5-CHLORO-2-METHYL-2H-ISOTHIAZOL-3-ONE [NO.CE 247-500-7];2-METHYL-2H-ISOTHIAZOL-3-ONE [NO. CE 220-239-6] (3:1). Peut produire une réaction allergique. Contient 2-METHYL-2H-ISOTHIAZOLE-3-ONE. Peut produire une réaction allergique. Tenir hors de portée des enfants. Eviter le rejet dans l'environnement. Eliminer le contenu/récipient dans un centre de collecte des déchets dangereux ou spéciaux.

A noter : si plusieurs seaux d'une même couleur sont nécessaires, prendre des seaux portant le même numéro de bain. Si les mêmes numéros de bains n'étaient pas disponibles, mélanger les seaux entre eux. Pour un résultat homogène, tout mur entamé doit être réalisé en une seule fois et par la même personne. Nettoyer régulièrement les outils.

Mise à jour : Février 2016

Les données physico-chimiques données dans cette fiche sont valables pour le produit blanc.
La valeur de COV indiquée représente la valeur du produit prêt à l'emploi, après mise à la teinte, dilution... avec les produits de notre gamme. En aucun cas, elle ne peut engager notre responsabilité sur des mélanges qui seraient faits avec d'autres produits commerciaux, pour lesquels nous ne connaissons pas la réelle teneur en COV.
La présente fiche technique a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles. Nous invitons notre clientèle à vérifier l'adaptation du produit à la nature et à l'état des fonds et à procéder à des essais représentatifs. Il appartient à notre clientèle de vérifier que la présente fiche n'a pas été remplacée ou modifiée par une édition plus récente.

TOLLENS

CROMOLOGY SERVICES S.A.S. au capital de 6.236.973 €

71, Boulevard du Général Leclerc – 92583 Clichy Cedex - Tél : 01.41.27.64.20 – Fax : 01.41.27.64.21- RCS Nanterre B 592 028 294 – www.tollens.com

TOLLENS