

Fiche Technique :

SOUS-COUCHE

Pour Murofibre

INTERIEUR



*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

Description : La sous-couche Murofibre régule, harmonise et optimise l'adhérence de Murofibre. Elle facilite son application et le décollage à la décolleuse à papier peint.

Propriétés :

- Prête à l'emploi
- Bloque et régule les fonds
- Optimise la pose de l'enduit
- Facilite le décollage
- Temps de séchage rapide

Destination :

- Toutes pièces intérieures

Préparation des supports :

La qualité du résultat final dépend largement du soin apporté à la préparation des supports. Le support doit être sain, propre et sec.

Afin d'obtenir une finition optimale et un résultat durable, il est indispensable de bien préparer le support. Le support doit être sain, propre, sec et adhérent. La surface doit être lisse. Lessiver, rincer, laisser sécher. Si besoin enduire puis poncer et dépoussiérer les supports.

La préparation des supports doit être conforme au DTU 59.1.

- **Sur support neuf, brut et propre** : reboucher localement les gros impacts si besoin. Appliquer une impression Tollens adaptée à la nature du support.
- **Sur support déjà peint** (ancienne peinture même glycéro ou toile de verre) : lessiver de façon à dépolir et rincer le support.
- **Sur support à relief type crépi** (base ciment) : écrêter, reboucher et enduire pour limiter la surconsommation de matière.

Avant de commencer l'application : protéger les angles, le plafond, les plinthes, avec un adhésif large, et le sol avec une toile ou une bâche.

Mode d'emploi :

Ne jamais appliquer à une température inférieure à 10°C. Bien mélanger la sous-couche. Ne la diluer en aucun cas avec un autre produit. Appliquer la sous-couche au rouleau anti-goutte. Croiser les mouvements pour bien répartir la sous-couche et obtenir un film régulier et uniforme.

Appliquer 2 couches (laisser sécher 5 h entre chaque couche).

Laisser sécher 24 h avant l'application de Murofibre.

Matériel d'application : Rouleau anti-goutte.

Nettoyage des outils : Eau

Caractéristiques :

Conditionnements	5L
Rendement (Selon la norme NF T 30-073)	1L ± 5 m ² en 1 couche
Temps de séchage (à 20°C et 65% H.R.)	Temps de séchage avant la 2 nd e couche : 5 h Temps de séchage avant l'application de Murofibre : 24h
COV	Valeur limite en UE pour ce produit (cat. A/h) : 30g/l (2010). Ce produit contient au maximum 2 g/l COV. La teneur en COV indiquée représente la valeur maximum en COV du produit en sortie d'usine
Dilution éventuelle	Prête à l'emploi
Conservation	12 mois en emballage d'origine, non ouvert Conserver à l'abri du gel et de la chaleur

Précautions d'emploi :

- Bien remuer avant emploi.
- Respecter les temps de séchage.
- Aérer la pièce pendant l'application et le séchage.
- Bien refermer le pot après usage.
- Conserver à l'abri du gel et de la chaleur. Conserver hors de la portée des enfants. Ne pas jeter les résidus à l'égout, éliminer ce produit et son récipient dans un centre de collecte des déchets dangereux ou spéciaux.

A noter : Pour un résultat homogène, tout mur entamé doit être réalisé en une seule fois et par la même personne. Nettoyer régulièrement les outils.

Mise à jour : Février 2016

Les données physico-chimiques données dans cette fiche sont valables pour le produit blanc.
La valeur de COV indiquée représente la valeur du produit prêt à l'emploi, après mise à la teinte, dilution... avec les produits de notre gamme. En aucun cas, elle ne peut engager notre responsabilité sur des mélanges qui seraient faits avec d'autres produits commerciaux, pour lesquels nous ne connaissons pas la réelle teneur en COV.
La présente fiche technique a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles. Nous invitons notre clientèle à vérifier l'adaptation du produit à la nature et à l'état des fonds et à procéder à des essais représentatifs. Il appartient à notre clientèle de vérifier que la présente fiche n'a pas été remplacée ou modifiée par une édition plus récente.

TOLLENS

CROMOLOGY SERVICES S.A.S. au capital de 6.236.973 €

71, Boulevard du Général Leclerc – 92583 Clichy Cedex - Tél : 01.41.27.64.20 – Fax : 01.41.27.64.21- RCS Nanterre B 592 028 294 –

www.tollens.com

TOLLENS