

Fiche Technique :

MUROFIBRE

Enduit à effet sablé

INTERIEUR



*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

Description : Enduit fibré monocouche, idéal pour la rénovation des murs, masque petits trous et petites fissures et couvre les anciens revêtements. Par sa matière au grain fin et brossé, il donne aux pièces un caractère authentique et chaleureux.

Propriétés :

- Masque les imperfections du mur
- Recouvre les anciens revêtements
- Application rapide et facile au rouleau en 1 couche
- Prêt à l'emploi
- Très résistant
- Décollable à la décolleuse.

Destination :

- Murs
- Toutes pièces intérieures

Préparation des supports :

La qualité du résultat final dépend largement du soin apporté à la préparation des supports. Le support doit être sain, propre et sec.

Afin d'obtenir une finition optimale et un résultat durable, il est indispensable de bien préparer le support. Le support doit être sain, propre, sec et adhérent. La surface doit être lisse. Lessiver, rincer, laisser sécher. Si besoin enduire puis poncer et dépoussiérer les supports.

- **Sur support neuf, brut et propre :** reboucher localement les gros impacts si besoin. Appliquer une sous-couche Tollens adaptée à la nature du support.
- **Sur support déjà peint (peinture ou toile de verre) :** lessiver de façon à dépolir et rincer.
- **Sur support à relief type crépi (base ciment) :** écrêter pour limiter la surconsommation de matière.

La préparation des supports doit être conforme au DTU 59.1.

Avant de commencer l'application : protéger les angles, le plafond, les plinthes, avec un adhésif large, et le sol avec une toile ou une bâche.

Appliquer obligatoirement la sous-couche pour *Murofibre* au rouleau anti-goutte, en 2 couches. Laisser sécher 24h.

Mode d'emploi :

Vérifiez que le support est sain, propre et sec avant l'application de la peinture.

- Étape 1 : Appliquer obligatoirement la sous-couche pour *Murofibre* au rouleau anti-goutte, en 2 couches. Laisser sécher 24 h.
- Étape 2 : mélanger la matière au mélangeur fixé sur une perceuse. Plonger le rouleau alvéolé dans le seau. Appliquer par bandes verticales de 50 cm de large, d'abord de haut en bas puis en croisant les mouvements pour bien répartir la matière. Rouler doucement pour éviter les éclaboussures. Il est normal de

percevoir le fond après application de la matière au rouleau. Une sorte de crépi d'épaisseur régulière est obtenue. Revenir ensuite sur le haut de la bande et lisser le produit avec la brosse humide bien à plat, sans appuyer, par gestes longs et croisés, pour donner un effet brossé. Le support ne doit plus se voir. Ne plus intervenir quand le produit commence à sécher. Renouveler l'opération à l'identique sur le reste de la surface. Laisser sécher 24 h.

- Étape 2 : Pour protéger et rendre lavable *Murofibre*, appliquer la cire d protection. La cire s'applique après séchage complet de *Murofibre*. Déposer la cire finement au spalter humide en suivant le sens de l'effet brossé et sans jamais surcharger.

Matériel d'application : rouleau crépis décor gros grain, et spalter à lisser.

Nettoyage des outils : Eau

Caractéristiques :

Conditionnement	15 kg
Teintes disponibles	6 teintes prêtes à l'emploi
Rendement (Selon la norme NF T 30-073)	15kg ± 15m ²
Temps de séchage (à 20°C et 65% H.R.)	Temps de séchage avant la cire : 24h
COV	Valeur limite en UE pour ce produit (cat A/I) : 200g/l (2010). Ce produit contient au maximum 5g/l COV. La teneur en COV indiquée représente la valeur maximum en COV du produit en sortie d'usine
Dilution éventuelle	Prêt à l'emploi
Conservation	12 mois en emballage d'origine, non ouvert Conserver à l'abri du gel et de la chaleur

Précautions d'emploi :

- Bien remuer avant emploi.
- Respecter les temps de séchage.
- Aérer la pièce pendant l'application et le séchage.
- Bien refermer le pot après usage.
- Contient 1,2-BENZISOTHIAZOL-3(2H)-ONE. Peut produire une réaction allergique. Contient 2-METHYL-3-(2H)-ISOTHIAZOLONE. Peut produire une réaction allergique. Contient MELANGE DE : 5-CHLORO-2- METHYL-2H-ISOTHIAZOL-3-ONE [NO.CE 247-500-7]; 2-METHYL-2H-ISOTHIAZOL-3-ONE [NO. CE 220-239-6] (3:1). Peut produire une réaction allergique. Tenir hors de portée des enfants. Éviter le rejet dans l'environnement. Éliminer le contenu/récipient dans un centre de collecte des déchets dangereux ou spéciaux. Conserver dans son emballage d'origine fermé, à l'abri du gel et de la chaleur.

A noter : si plusieurs seaux d'une même couleur sont nécessaires, prendre des seaux portant le même numéro de bain. Si les mêmes numéros de bains n'étaient pas disponibles, mélanger les seaux entre eux. Pour un résultat homogène, tout mur entamé doit être réalisé en une seule fois et par la même personne. Nettoyer régulièrement les outils.

Mise à jour : février 2016

Les données physico-chimiques données dans cette fiche sont valables pour le produit blanc.
La valeur de COV indiquée représente la valeur du produit prêt à l'emploi, après mise à la teinte, dilution... avec les produits de notre gamme. En aucun cas, elle ne peut engager notre responsabilité sur des mélanges qui seraient faits avec d'autres produits commerciaux, pour lesquels nous ne connaissons pas la réelle teneur en COV.
La présente fiche technique a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles. Nous invitons notre clientèle à vérifier l'adaptation du produit à la nature et à l'état des fonds et à procéder à des essais représentatifs. Il appartient à notre clientèle de vérifier que la présente fiche n'a pas été remplacée ou modifiée par une édition plus récente.

TOLLENS

CROMOLOGY SERVICES S.A.S. au capital de 6.236.973 €

71, Boulevard du Général Leclerc – 92583 Clichy Cedex - Tél : 01.41.27.64.20 – Fax : 01.41.27.64.21- RCS Nanterre B 592 028 294 –

www.tollens.com

TOLLENS