

Fiche Technique :

SOUS-COUCHE

Pour Murs d'Autrefois

INTERIEUR



*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

Description : La sous-couche est indispensable à l'application de Murs d'Autrefois. Elle évite les taches liées au dégorgement des fonds, optimise l'adhérence de Murs d'Autrefois et facilite le décollage à la décolleuse à papier peint.

Propriétés :

- Prête à l'emploi, sans mélange préalable
- Bloque et régule les fonds
- Optimise la pose de l'enduit
- Facilite le décollage
- Peut être recouvert par une peinture ou un autre revêtement après préparation
- Temps de séchage rapide

Destination :

- Toutes pièces intérieures

Préparation des supports :

La qualité du résultat final dépend largement du soin apporté à la préparation des supports. Le support doit être sain, propre et sec.

Afin d'obtenir une finition optimale et un résultat durable, il est indispensable de bien préparer le support. Le support doit être sain, propre, sec et adhérent. La surface doit être lisse. Lessiver, rincer, laisser sécher. Si besoin enduire puis poncer et dépoussiérer les supports.

La préparation des supports doit être conforme au DTU 59.1.

- **Sur support neuf, brut et propre** : reboucher localement les gros impacts si besoin. Appliquer une impression Tollens adaptée à la nature du support.
- **Sur support déjà peint** (ancienne peinture même glycéro ou toile de verre) : lessiver de façon à dépolir et rincer le support.
- **Sur support à relief type crépi** (base ciment) : écrêter, reboucher et enduire pour limiter la surconsommation de matière.

Avant de commencer l'application : protéger les angles, le plafond, les plinthes, avec un adhésif large, et le sol avec une toile ou une bâche.

Mode d'emploi :

Bien mélanger la sous-couche. Ne la diluer en aucun cas avec un autre produit. Appliquer la sous-couche au rouleau anti-goutte. Croiser les mouvements pour bien répartir la sous-couche et assurer une dispersion régulière de la silice sur le mur.

Sur support propre : 1 couche.

Sur support taché (résidus de taches, traces de colle), bois et anciennes peintures: 2 couches (laisser sécher 8h entre chaque couche).

Laisser sécher 48h avant d'appliquer Murs d'Autrefois.

Matériel d'application : Rouleau anti-goutte.

Nettoyage des outils : Eau

Caractéristiques :

Conditionnements	1L et 5L
Rendement (Selon la norme NF T 30-073)	1 L ± 5 m ² en 1 couche
Temps de séchage (à 20°C et 65% H.R.)	Temps de séchage avant la 2 nd e couche : 8 h Temps de séchage avant l'application de Murs d'Autrefois : 48h.
COV	Valeur limite en UE pour ce produit (cat. A/h) : 30g/l (2010). Ce produit contient au maximum 29 g/l COV. La teneur en COV indiquée représente la valeur maximum en COV du produit en sortie d'usine
Dilution éventuelle	Prête à l'emploi
Conservation	12 mois en emballage d'origine, non ouvert Conserver à l'abri du gel et de la chaleur

Précautions d'emploi :

- Bien remuer avant emploi.
 - Ne pas appliquer par température à moins de 5°C et par forte humidité.
 - Respecter les temps de séchage.
 - Aérer la pièce pendant l'application et le séchage.
 - Bien refermer le pot après usage.
 - Conserver à l'abri du gel et de la chaleur. Conserver hors de la portée des enfants. Ne pas jeter les résidus à l'égout, éliminer ce produit et son récipient dans un centre de collecte des déchets dangereux ou spéciaux. Ne pas jeter les résidus à l'égout. L'emballage et le reste de son contenu ne doivent pas être jetés avec les déchets ménagers. Se renseigner auprès des autorités locales pour connaître les modalités d'élimination et de collecte.
 - Contient 1,2-BENZISOTHIAZOL-3(2H)-ONE. Peut produire une réaction allergique. Contient MELANGE DE: 5-CHLORO-2-METHYL-2H-ISOTHIAZOL-3-ONE [NO.CE 247-500-7]; 2-METHYL-2H-ISOTHIAZOL-3-ONE [NO. CE 220-239-6] (3:1). Peut produire une réaction allergique.
 - En cas de contact avec les yeux, laver abondamment avec de l'eau et consulter un spécialiste.
- En cas d'ingestion, consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage.

A noter : si plusieurs seaux d'une même couleur sont nécessaires, prendre des seaux portant le même numéro de bain. Si les mêmes numéros de bains n'étaient pas disponibles, mélanger les seaux entre eux. Pour un résultat homogène, tout mur entamé doit être réalisé en une seule fois et par la même personne. Nettoyer régulièrement les outils.

Mise à jour : février 2016

Les données physico-chimiques données dans cette fiche sont valables pour le produit blanc.

La valeur de COV indiquée représente la valeur du produit prêt à l'emploi, après mise à la teinte, dilution... avec les produits de notre gamme. En aucun cas, elle ne peut engager notre responsabilité sur des mélanges qui seraient faits avec d'autres produits commerciaux, pour lesquels nous ne connaissons pas la réelle teneur en COV.

La présente fiche technique a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles. Nous invitons notre clientèle à vérifier l'adaptation du produit à la nature et à l'état des fonds et à procéder à des essais représentatifs. Il appartient à notre clientèle de vérifier que la présente fiche n'a pas été remplacée ou modifiée par une édition plus récente.

TOLLENS

CROMOLOGY SERVICES S.A.S. au capital de 6.236.973 €

71, Boulevard du Général Leclerc – 92583 Clichy Cedex - Tél : 01.41.27.64.20 – Fax : 01.41.27.64.21- RCS Nanterre B 592 028 294 –

www.tollens.com

TOLLENS