



Fiche Technique :

Mai 2025

Annule et remplace toute fiche antérieure relative à ce produit



*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).



Peinture d'aspect mat, aux résines acryliques en phase aqueuse, pour la décoration et la protection des plafonds de toutes les pièces.

Classification : AFNOR NF T 36-005 : Famille I – Classe 7b2

Destination	- Plafonds neufs, en bon état, anciens ou tachés. - Intérieur, pièces sèches et humides - Travaux neufs et rénovations
Propriétés	- Masque et bloque l'apparition des taches : auréoles d'eau séchée, suie, nicotine, taches d'humidité, ... - Bénéficie d'une excellente glisse sans coulures - Garantit un aspect esthétique très mat, sans traces de reprise - Convient sur les anciennes glycéros. - S'applique directement sur les fonds salis ou anciens, sans sous-couche préalable. - Imperfections masquées grâce à son aspect mat profond. - Blanc lumineux qui ne jaunit pas.

Caractéristiques

Finition	Mat profond
Aspect en pot	Liquide onctueux
Masse volumique	1,44 kg / L
Extrait sec	En poids : 60%
COV	Valeur limite en UE pour ce produit (cat. A/a) : 30 g/L (2010). Ce produit contient au maximum 29 g/l COV.
Aspect du film	Semi tendu
Brillant spéculaire	<2 sous 85°, mat profond
Rendement (Selon norme NF T 30-073)	± 12 m² par litre et par couche. Le rendement varie en fonction du type et de l'état de la surface, de l'absorption du support ainsi que du mode d'application.
Résistance abrasion humide (Norme NF EN ISO 11998)	Classe 1 (selon norme NF EN 13300)
Temps de séchage (à 23°C et 50% H.R.)	Sec au toucher : 1 heure. Recouvrable : dès 3 heures. Le séchage est retardé par temps froid et humide ou par une mauvaise ventilation. Protéger le film de la condensation pendant 72 heures, et bien ventiler la pièce.
Conditionnement	2L5

Conseils de mise en œuvre

Matériel d'application	- Rouleau spécial acrylique ou rouleau microfibre 10mm - Pinceau pour les zones peu accessibles. - Pistolet
Dilution	- Brosse, rouleau : prêt à l'emploi - Pistolet : diluer avec 5 à 10% d'eau selon l'absorption des fonds et le matériel utilisé
Nettoyage des outils	A l'eau, immédiatement après usage

Conseils de mise en œuvre (suite)

Préparation des supports	Afin d'obtenir une finition optimale et un résultat durable, il est indispensable de bien préparer le support. Le support doit être sain, propre et sec. • Sur supports déjà peints : Lessiver et rincer le support. Sur les anciennes peintures brillantes ou satinées et les peintures glycéros, poncer avec un papier abrasif fin jusqu'à matification, puis épousseter. Appliquer directement une première couche de Plafond Premium Mat diluée à 5% d'eau. Ne convient pas sur les anciennes peintures aux huiles chaulées sans tension. • Plaques de plâtre, enduits et dérivés de plâtre : Reboucher et enduire si nécessaire. Brosser, poncer et épousseter le support, puis appliquer une couche de Sous-couche Premium de Tollens. • Sur plaques de plâtre hydrofuges : Appliquer une couche de sous-couche glycéro. • Sur toiles et fibres de verre et papiers à peindre non plastifiés : Après un séchage complet, faire un essai sur 1m² à cheval entre 2 lés pour vérifier que le support ne se décolle pas. • Plâtre, dalle de ciment, béton, bois et dérivés (sauf bois à comportement singulier) : Dépoussiérer puis appliquer une couche de Sous-couche Premium de Tollens.
Mise en œuvre	• Éviter de peindre par une température inférieure à 5° C et supérieure à 25°C, ainsi qu'en cas de forte humidité. La pièce doit être correctement ventilée. • Bien mélanger avant emploi (geste horizontal et vertical). Appliquer généreusement. • Sur fonds neufs ou en bon état préparés : appliquez 1 couche de Plafond Premium de Tollens. Une 2e couche peut être nécessaire selon le soin apporté à la préparation, sur des fonds de teintes différentes ou pour une finition très soignée. • Sur fonds salis, tachés ou auréolés : appliquez 2 couches de Plafond Premium de Tollens pour obtenir une opacité totale. • Toujours commencer par le haut du mur puis descendre progressivement. Appliquer la peinture en bandes verticales sur une hauteur de 1 mètre environ, puis croiser les passes, pour une répartition uniforme. Terminer verticalement pour un résultat optimal. • Ne pas s'interrompre ni revenir sur un travail en cours de séchage, pour éviter les traces de reprise. • Aérer la pièce pendant l'application et le séchage. Refermer le pot après usage. • Utiliser les équipements de protection individuelle propres et correctement entretenus : gants et protections oculaires conçues contre les projections de liquides. • Aérer la pièce pendant l'application et le séchage. • Afin de respecter l'environnement, bien essorer les outils contre le bord interne du pot, utiliser un couteau de peintre pour racle le surplus. Pour limiter les rejets de peinture dans les canalisations, immerger les outils dans une quantité minimum d'eau plutôt que de les rincer à l'eau courante ; avant de les faire sécher. Déposer l'emballage vide dans une déchetterie.
Hygiène et sécurité	• Produit non classé dangereux. • Consulter la fiche de données de sécurité.
Conservation	• 24 mois en emballage d'origine, non ouvert, à l'abri du gel et de la chaleur

Précautions d'emploi :

Contient des produits biocides. Contient MASSE DE REACTION DE 5-CHLORO-2-METHYL-2H-ISOTHIAZOL-3-ONE [NO.CE 247-500-7] ET DE 2-METHYL-2H-ISOTHIAZOL-3-ONE [NO.CE 220-239-6] (3:1); 1,2-BENZISOTHIAZOL-3(2H)-ONE; 2-METHYLISOTHIAZOL-3(2H)-ONE. Peut produire une réaction allergique. Attention ! Des gouttelettes respirables dangereuses peuvent se former lors de la pulvérisation. Ne pas respirer les aérosols ni les brouillards. Tenir hors de portée des enfants. Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé. Éviter le rejet dans l'environnement. Éliminer le contenu/récipient dans un centre de collecte des déchets dangereux ou spéciaux.

Les données physico-chimiques données dans cette fiche sont valables pour le produit blanc. La valeur de COV indiquée représente la valeur du produit prêt à l'emploi, après mise à la teinte, dilution... avec les produits de notre gamme. En aucun cas, elle ne peut engager notre responsabilité sur des mélanges qui seraient faits avec d'autres produits commerciaux, pour lesquels nous ne connaissons pas la réelle teneur en COV. La présente fiche descriptive a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles. Toutefois, ces renseignements ne peuvent suppléer un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à peindre. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente fiche n'a pas été modifiée par une édition plus récente.