

# Fiche Technique :

## STYLE METAL

### Peinture à effet métallisé

## INTERIEUR



\*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

**Description :** Peinture prête à l'emploi, Style Métal donne à vos murs, boiseries et meubles l'aspect brillant et scintillant d'un métal poli sans trace de raccord. Style Métal crée une ambiance loft et contemporaine.

#### **Propriétés :**

- S'applique sur divers supports : murs, meubles et boiseries
- Prêt à l'emploi, sans mélange préalable
- Effet métal lissé (au rouleau) ou effet métal moiré (à la taloche)
- Décor facilement réversible
- Peut être recouvert par une peinture ou un autre revêtement après préparation
- Temps de séchage rapide
- Confort d'application

#### **Destination :**

- Murs, meubles et boiseries
- Toutes pièces intérieures

#### **Préparation des supports :**

*La qualité du résultat final dépend largement du soin apporté à la préparation des supports. Le support doit être sain, propre et sec.*

Afin d'obtenir une finition optimale et un résultat durable, il est indispensable de bien préparer le support. Le support doit être sain, propre, sec et adhérent. La surface doit être lisse. Lessiver, rincer, laisser sécher. Si besoin enduire puis poncer et dépoussiérer les supports.

La préparation des supports doit être conforme au DTU 59.1.

- **Sur support neuf, brut et propre** : reboucher et enduire si besoin. Appliquer une couche de sous-couche « Plaques de plâtre » de Tollens ».

- **Sur support déjà peint** (ancienne peinture même glycéro ou toile de verre) : lessiver de façon à dépolir et rincer le support. Si nécessaire poncer légèrement avec un papier abrasif grains fins pour créer une adhérence. Reboucher et enduire si besoin. Appliquer une couche de sous-couche « Universelle + » de Tollens.

- **Sur support à relief type crépi** (base ciment) : écrêter, reboucher et enduire pour obtenir un support lisse. Appliquer une couche de sous-couche « Universelle + » de Tollens.

- **Sur support taché ou avec traces de colle** : éliminer les colles et appliquer la sous-couche « Recouvre tout » de Tollens.

Avant de commencer l'application : protéger les angles, le plafond, les plinthes, avec un adhésif large, et le sol avec une toile ou une bâche.

#### **Mode d'emploi :**

Vérifiez que le support est sain, propre et sec avant l'application de la peinture.

- Étape 1 : appliquer obligatoirement la sous-couche Tollens pour peintures à effets, au rouleau anti-goutte, en 2 couches. Égrainer au couteau à enduire ou au papier de verre puis dépoussiérer. Laisser sécher 12 h.

- Étape 2 : commencer par appliquer Style Métal dans les angles au pinceau. Écraser ensuite immédiatement avec la taloche plastique le "cordage" formé par le pinceau.

**Effet lissé** : appliquer Style Métal au rouleau multi-usages de Tollens, sur une bande verticale de 40 cm de large sur toute la hauteur du mur, bien croiser les mouvements pour répartir la matière. Puis revenir sur la zone appliquée en laissant rouler le rouleau sans appuyer, et sans matière de haut en bas du mur. La tige du manche doit être orientée dans le sens de la progression de l'application, suivant ce schéma : Laisser sécher 3 à 6 h. Toute trace de raccord non éliminée immédiatement restera visible après séchage. Réaliser la 2<sup>nde</sup> couche de la même manière que la 1<sup>ère</sup>.

**Effet moiré** : travailler par zones de mur de 1 m<sup>2</sup>. Appliquer Style Métal avec le rouleau, en croisant bien les mouvements pour éviter les marques de reprise. Écraser ensuite immédiatement avec la taloche, en croisant les gestes. Poursuivre ainsi m<sup>2</sup> par m<sup>2</sup> sur le reste de la surface. Une matière nuancée sera ainsi obtenue. La 1<sup>ère</sup> couche laisse des transparences qui seront recouvertes par la 2<sup>nde</sup> couche. Laisser sécher 3 à 6 h. Prendre un peu de Style Métal avec la taloche et étaler sur la 1<sup>ère</sup> couche en fine épaisseur, sans appuyer, en tenant la taloche presque à plat. Il est également possible d'appliquer la 2<sup>nde</sup> couche à l'identique de la 1<sup>ère</sup> couche.

**Matériel d'application** : kit outils Style métal de Tollens.

**Nettoyage des outils** : Eau

**Caractéristiques** :

<b>Conditionnements</b>	0L5 et 1L5
<b>Teintes disponibles</b>	6 teintes prêtes à l'emploi
<b>Rendement</b> (Selon la norme NF T 30-073)	1,5 L ± 12 m <sup>2</sup> en 2 couches
<b>Temps de séchage</b> (à 20°C et 65% H.R.)	Temps de séchage avant la 2 <sup>nde</sup> couche : 3 à 6 h
<b>COV</b>	Valeur limite en UE pour ce produit (cat. A/a) : 30g/l (2010). Ce produit contient au maximum 29 g/l COV. La teneur en COV indiquée représente la valeur maximum en COV du produit en sortie d'usine
<b>Dilution éventuelle</b>	Prête à l'emploi
<b>Conservation</b>	12 mois en emballage d'origine, non ouvert Conserver à l'abri du gel et de la chaleur

**Précautions d'emploi** :

- Bien remuer avant emploi.
- Respecter les temps de séchage.
- Aérer la pièce pendant l'application et le séchage.
- Bien refermer le pot après usage.
- Conserver à l'abri du gel et de la chaleur.
- Contient 1,2-BENZISOTHIAZOL-3(2H)-ONE. Peut produire une réaction allergique. Contient MELANGE DE: 5-CHLORO-2-METHYL-2H-ISOTHIAZOL-3-ONE [NO.CE 247-500-7]; 2-METHYL-2H-ISOTHIAZOL-3-ONE [NO. CE 220-239-6] (3:1). Peut produire une réaction allergique. Tenir hors de portée des enfants. Éviter le rejet dans l'environnement. Éliminer le contenu/réceptacle dans un centre de collecte des déchets dangereux ou spéciaux. Conserver le récipient à l'abri de l'humidité.

*A noter : si plusieurs seaux d'une même couleur sont nécessaires, prendre des seaux portant le même numéro de bain. Si les mêmes numéros de bains n'étaient pas disponibles, mélanger les seaux entre eux. Pour un résultat homogène, tout mur entamé doit être réalisé en une seule fois et par la même personne. Nettoyer régulièrement les outils.*

Mise à jour : février 2016

Les données physico-chimiques données dans cette fiche sont valables pour le produit blanc.

La valeur de COV indiquée représente la valeur du produit prêt à l'emploi, après mise à la teinte, dilution... avec les produits de notre gamme. En aucun cas, elle ne peut engager notre responsabilité sur des mélanges qui seraient faits avec d'autres produits commerciaux, pour lesquels nous ne connaissons pas la réelle teneur en COV.

La présente fiche technique a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles. Nous invitons notre clientèle à vérifier l'adaptation du produit à la nature et à l'état des fonds et à procéder à des essais représentatifs. Il appartient à notre clientèle de vérifier que la présente fiche n'a pas été remplacée ou modifiée par une édition plus récente.

**TOLLENS**

CROMOLOGY SERVICES S.A.S. au capital de 6.236.973 €

71, Boulevard du Général Leclerc – 92583 Clichy Cedex - Tél : 01.41.27.64.20 – Fax : 01.41.27.64.21- RCS Nanterre B 592 028 294 –

[www.tollens.com](http://www.tollens.com)

**TOLLENS**