

Fiche Technique :

PLAFOND UNIVERSEL

INTERIEUR



*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

Description : Peinture pour plafonds, de finition mat profond, isolante, à base de résines acryliques en phase aqueuse.

Propriétés :

- Convient sur les plafonds anciens ou tachés.
- Convient sur les plafonds neufs ou en bon état.
- Convient pour les ambiances humides : cuisine et salle de bains.
- Masque et bloque l'apparition des taches : auréoles d'eau séchée, suie, nicotine, taches d'humidité, ...
- Bénéficie d'une excellente glisse sans coulures
- Garantit un aspect esthétique très mat, sans traces de reprise
- Convient sur les anciennes glycéros.
- S'applique directement sur les fonds salis ou anciens, sans sous-couche préalable.
- Imperfections masquées grâce à son aspect mat profond.
- Blanc lumineux qui ne jaunit pas.
- Teintable sur machine à teinter Tollens.

Destination : Toutes pièces.

Préparation :

Sur les anciennes peintures :

- Lessiver, rincer et laisser sécher le support. Appliquer une couche de Sous-couche Universelle+ de Tollens ou directement une couche diluée à 5% d'eau de Plafond Universel de Tollens.
- Sur peintures satinées, brillantes ou glycéros, appliquer directement une couche de Sous-couche Recouvre Tout de Tollens, afin d'éviter de poncer et dépeussier.
- Ne convient pas sur les anciennes peintures aux huiles chaulées sans tension.

Plaques de plâtre, enduits et dérivés de plâtre :

Reboucher et enduire si nécessaire. Brosser, poncer et épousseter le support, puis appliquer une couche de Sous-couche Plaques de Plâtre de Tollens.

Sur plaques de plâtre hydrofuges :

Appliquer une couche de Sous-couche Glycéro de Tollens.

Sur toiles et fibres de verre et papiers à peindre non plastifiés :

Après un séchage complet, faire un essai sur 1m² à cheval entre 2 lés pour vérifier que le support ne se décolle pas.

Plâtre, dalle de ciment, béton, bois et dérivés (sauf bois à comportement singulier) :

Dépoussiérer puis appliquer une couche de Sous-couche Universelle+ de Tollens.

TOLLENS

Conseils d'utilisation :

- Bien mélanger avant application.
- **Sur fonds neufs ou en bon état préparés**, appliquez 1 couche de Plafond Universel de Tollens. Une 2^e couche peut être nécessaire selon le soin apporté à la préparation, sur des fonds de teintes différentes ou pour une finition très soignée.
- **Sur fonds salis, tachés ou auréolés**, appliquez 2 couches de Plafond Universel de Tollens pour obtenir une opacité totale.
- Attendre 4 heures entre 2 couches. Application entre 15°C et 25°C hors courant d'air et à moins de 65% d'humidité ambiante.
- Attendre 28 jours avant lavage.

Matériel d'application :

- Rouleau « murs et plafonds » à poils moyens (10 mm)
- Pistolet airless (dilution à 5-10% d'eau)
- Pinceau plat ou rond pour les coins et angles

Nettoyage des outils : Eau**Caractéristiques :**

| | |
|---|--|
| Conditionnement | 2,5L |
| Teintes disponibles | Teintable en machine à teinter Tollens Teintes pastels |
| Rendement (Selon la norme NF T 30-073) | 12 m ² /l, en fonction de la nature des fonds et du mode d'application |
| Temps de séchage (à 20°C et 65% H.R.) | Sec au toucher : 1 heure Recouvrable : 3 heures |
| COV | Valeur limite en UE pour ce produit (cat A/a) : 30g/L (2010). Ce produit contient max 29g/L COV. |
| Dilution éventuelle | Prête à l'emploi |
| Brillant spéculaire | Mat profond < 5% sous 85° |
| Conservation | 12 mois en emballage d'origine, non ouvert Conserver à l'abri du gel et des fortes chaleurs. |

Précautions d'emploi :

Tenir hors de la portée des enfants. Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé. Eviter le rejet dans l'environnement. Eliminer le contenu/récipient dans un centre de collecte des déchets dangereux ou spéciaux. Contient 1,2-BENZISOTHIAZOL-3(2H)-ONE. Peut produire une réaction allergique. Contient MELANGE DE : 5-CHLORO-2-METHYL-2H-ISOTHIAZOL-3-ONE [NO.CE 247-500-7] ; 2-METHYL-2H-ISOTHIAZOL-3-ONE [NO.CE 220-239-6] (3 :1). Peut produire une réaction allergique.

Mise à jour : Mai 2017

Les données physico-chimiques données dans cette fiche sont valables pour le produit blanc.

La valeur de COV indiquée représente la valeur du produit prêt à l'emploi, après mise à la teinte, dilution... avec les produits de notre gamme. En aucun cas, elle ne peut engager notre responsabilité sur des mélanges qui seraient faits avec d'autres produits commerciaux, pour lesquels nous ne connaissons pas la réelle teneur en COV.

La présente fiche technique a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles. Nous invitons notre clientèle à vérifier l'adaptation du produit à la nature et à l'état des fonds et à procéder à des essais représentatifs. Il appartient à notre clientèle de vérifier que la présente fiche n'a pas été remplacée ou modifiée par une édition plus récente.

TOLLENS

CROMOLOGY S.A.S. au capital de 13.097.643,30€

71, Boulevard du Général Leclerc – 92583 Clichy Cedex - Tél : 01.41.27.64.20 – Fax : 01.41.27.64.21- RCS Nanterre B 592 028 294 –

www.tollens.com