




ARTIS COLLE TDV CHANTIER



*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

Définition :

Colle pâte prête à l'emploi à base de résines vinyliques en phase aqueuse

Domaine d'utilisation :

Permet de coller : toiles de verre à peindre avec ou sans envers papier, textures à peindre, non tissés à peindre. Uniquement sur mur.

S'applique sur supports bruts ou peints absorbants :

- plâtres et dérivés, plaques de plâtre cartonnées, supports anciens convenablement préparés,
- enduits du peintre, enduits de lissage muraux, panneaux de particules et bois préalablement

Avantages :

- Colle prête à l'emploi, fluide et onctueuse : le rouleau se charge facilement.
- Encollage facile et rapide : application au rouleau sans projection.
- Recouvrable par une peinture après 24 heures de séchage.
- Traitée fongicide et bactéricide.
- Compatible avec tous les colorants universels.
- Colle sans danger : peut être employée dans tous types de locaux, même en présence de public.

Caractéristiques techniques :

- Temps de gommage : Affichage immédiat possible*
- Temps ouvert : 20 min environ. (voir précautions d'emploi)
- Prise définitive : de 24h à 48h environ
- Couleur blanche
- Consommation : 150 à 250 g/m²

Préparation des supports :

Les supports doivent être conformes au D.T.U. en vigueur : surs, sains, solides, secs, propres, exempts de graisse, de cire ou tout autre produit pouvant altérer l'accrochage, plans.

Préparation du produit :

Colle prête à l'emploi.

Homogénéiser la colle avant emploi.

Ne pas diluer.

Mise en œuvre :

Encoller uniformément le support sur une surface correspondant à un lés, à l'aide d'un rouleau polyamide texturé à poil moyen ou d'une spatule crantée fine n°0 en appliquant de bas en haut à raison de 150 à 250 g/m².

Appliquer le revêtement dans la colle fraîche en vérifiant bien l'aplomb. L'application des lés se fait bord à bord ou par recouvrement selon les recommandations du fabricant.

Maroufler soigneusement dans le sens vertical, puis du centre vers les bords avec une spatule à maroufler en plastique.

Traiter et réaliser les joints et arasement en respectant les indications du fabricant. Les arasements au ras du plafond et des plinthes seront effectués à l'aide d'un cutter à lame fine guidé par un couteau à enduire.

Précaution d'emploi :

Appliquer en conditions ambiantes favorables (température comprise entre +10°C et +25°C, et taux d'hygrométrie inférieur à 55%HR).

Ne pas appliquer sur des supports mal adhérents, bloqués, gelés ou surchauffés.

Ne pas appliquer dans une atmosphère pouvant créer des condensations.

Nettoyage des outils à l'eau.

En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette.

Tenir hors de portée des enfants.

Lire l'étiquette avant utilisation.

Éviter le rejet dans l'environnement.

Éliminer le contenu/récipient dans un centre de collecte des déchets dangereux ou spéciaux.

Stockage et conservation :

1 an à partir de la date de fabrication, en emballage d'origine, fermé, à l'abri de l'humidité et du gel.

Conditionnement :

Existe en 20 kg

La présente fiche annule et remplace toute fiche antérieure relative à ce produit. La présente fiche descriptive a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles. Toutefois, ces renseignements ne peuvent suppléer un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à peindre. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente fiche n'a pas été modifiée par une édition plus récente.