



ARTIS INTISSE



*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

Définition :

Colle poudre intérieure méthylcellulose de première qualité, renforcée à l'acétate de polyvinyle.

Domaine d'utilisation :

Permet de coller tous types de papiers peints intissés ou à envers non tissés y compris les grandes largeurs. Encollage direct sur le mur.

Avantages :

- Préparation instantanée.
- Excellent pouvoir glissant.
- Transparente au séchage.
- Traitée fongicide.

Préparation des supports :

Les supports doivent être conformes au DTU en vigueur 59.4 : durs, sains (exempts de moisissures et d'humidité), solides, propres, secs, et normalement absorbants.

Préparation du produit :

Mettre la quantité d'eau froide nécessaire (voir tableau ci-dessous) dans un seau propre, créer un tourbillon puis verser le contenu du paquet sur le bord. Continuer à remuer pendant 30 secondes puis laisser reposer la colle 3 minutes. Brasser à nouveau énergiquement, la colle est prête.

Rendement : 5/6 rouleaux, 20-35 m².

TYPES DE PAPIERS	DILUTION	m ² / ROULEAUX
Papiers intissés ou envers non tissés	6L	30-35 m ² 6/7 rouleaux
Revêtements intissés ou envers non tissés grande largeur	5L	20-25 m ²

Mise en œuvre :

S'applique au rouleau à poil moyen ou à la brosse à encoller. Etaler régulièrement la colle sur le mur sur une largeur de un à deux lés maximum. Dérouler le papier ou le revêtement sur la colle fraîche puis maroufler pour chasser les bulles d'air. Lire attentivement la notice de pose du fabricant du papier.

Les anciens papiers peints doivent être enlevés en utilisant ARTIS DECOLLE PAPIERS PEINTS.

Pour les papiers légers gaufrés, nous vous recommandons notre colle ARTIS PAPIERS PEINTS.

Pour les papiers lourds, vinyles et spéciaux, notre colle ARTIS SPECIALE.

Pour la préparation de vos supports suivant leur nature, nous vous recommandons soit ARTIS DURCISSEUR D FONDS ou ARTIS PRIMAIRE POLYVALENT.

Précaution d'emploi :

Nettoyage des outils, tâches fraîches et mains : à l'eau.

Tenir hors de portée des enfants.

Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé.

Éviter le rejet dans l'environnement.

Éliminer le contenu/récipient dans un centre de collecte des déchets dangereux ou spéciaux.

Stockage et conservation :

2 ans, en emballage d'origine, fermé, à l'abri de l'humidité.

Après ouverture : 1 semaine.

Conditionnement :

Paquet de 300 g