



## ARTIS SPECIALE



\*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

### Définition :

Colle poudre intérieure méthylcellulose de première qualité, renforcée à l'acétate de polyvinyle.

### Domaine d'utilisation :

Permet de coller tous types de papiers, vinyls, pailles japonaise, papiers spéciaux et textiles à support papier. Recommandée pour la pose en cuisine et salle de bains. Utilisable en machine.

### Avantages :

- Multi dilution.
- Traité fongicide
- Prête en 5 minutes
- Idéale cuisine et salle de bains

### Préparation des supports :

Les supports doivent être conformes au DTU en vigueur 59.4 : durs, sains (exempts de moisissures et d'humidité), solides, propres, secs, et normalement absorbants.

### Préparation du produit :

Mettre la quantité d'eau froide nécessaire (voir tableau ci-dessous) dans un seau propre, créer un tourbillon puis verser le contenu du paquet sur le bord.

Continuer à remuer pendant 30 secondes puis laisser reposer la colle 5 minutes. Brasser à nouveau énergiquement, la colle est prête. Rendement : 5/6 rouleaux, 25-30 m<sup>2</sup>.

TYPES DE PAPIERS PEINTS	DILUTION	RENDEMENT
Papiers lourds, vinyls légers	5 litres	5/6 rouleaux
Vinyls lourds, pailles, spéciaux et textiles à supports papiers	4 litres	4/5 rouleaux

## Mise en œuvre :

S'applique au rouleau ou à la brosse à encoller. Etaler régulièrement la colle au dos du papier et respecter un temps de détrempe de 5 à 10 minutes.

Lire attentivement la notice de pose du fabricant du papier. Les anciens papiers peints doivent être enlevés en utilisant ARTIS DECOLLE PAPIERS PEINTS.

Pour les papiers peints gaufrés, épais, nous vous recommandons la colle ARTIS PAPIERS PEINTS et pour les papiers envers non-tissés la colle ARTIS INTISSES.

Pour la préparation de vos supports suivant leur nature, nous vous recommandons soit ARTIS DURCISSEUR soit ARTIS PRIMAIRE POLYVALENT.

## Précaution d'emploi :

Nettoyage des outils, tâches fraîches et mains : à l'eau.

Tenir hors de portée des enfants.

Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé.

Éviter le rejet dans l'environnement.

Éliminer le contenu/récipient dans un centre de collecte des déchets dangereux ou spéciaux.

## Stockage et conservation :

2 ans, en emballage d'origine, fermé, à l'abri de l'humidité.

Après ouverture : 1 semaine.

## Conditionnement :

Paquet de 200 g