

→ Protection intérieure

→ Gamme DULYFIX



Bâche auto-adhésive Dulyfix Absorbante

Coloris disponible : **Blanc**

Descriptif :

Bâche auto-adhésive, antidérapante, imperméable et absorbante.
Protection des sols et plus particulièrement des escaliers.

LES PLUS

AUTO-ADHÉSIVE
IMPERMÉABLE
HAUTE ABSORPTION DES LIQUIDES
PROTÈGE DES CHOCS

Caractéristiques techniques :

- Structure à deux couches : Face supérieure en feutre: absorbe les peintures et autres liquides.
- Face inférieure en fibres polyester PET avec un revêtement antidérapant, protection contre les effets mécaniques.
- Environ 205g/m²
- Epaisseur: 2,2mm
- Vente: à l'unité

Applications / usages :

La bâche auto-adhésive Dulyfix absorbante s'utilise sur du parquet, sol stratifié, LVT, moquette et carrelage.
 Réutilisable et repositionnable.
 Pose et dépose facile

MODE D'EMPLOI :

- Stopper le chauffage par le sol avant d'utiliser la bâche Dulyfix.
- Dépoussiérer la surface à couvrir afin d'assurer une bonne adhérence.
- Température ambiante entre 10 et 25°C.
- Hygrométrie < 60%
- Observer un temps de séchage de 72 heures au minimum après avoir appliqué un traitement de finition sur le sol.
- Suivre les instructions de séchage fournies par le fabricant puis effectuer un test afin de vérifier que le sol est totalement sec.
- Faire se chevaucher les lés sur environ 10cm.



2 sites en France

SUCY-EN-BRIE

ZAC de la Sablière
 11 avenue de la Sablière
 94370 SUCY-EN-BRIE
 dulary-idf@dulary.com

Service commande
 Tél. 01 49 82 04 04
 Fax : 01 49 82 04 05
 appro-idf@dulary.com

SAINTE-SIGOLÈNE

ZI Les Taillas
 Allée Louis Pasteur
 43600 SAINTE-SIGOLÈNE
 dulary-sud@dulary.com

Service commande
 Tél. 04 71 75 14 39
 Fax : 04 71 75 68 10
 appro-sud@dulary.com

→ Protection intérieure

→ Gamme DULYFIX



Bâche auto-adhésive Dulyfix Absorbante

IMPORTANT

La bâche Dulyfix Absorbante ne convient pas aux sols fraîchement posés, aux sols poreux ou en pierre naturelle.

Il est recommandé de ne pas associer des solvants à l'utilisation de la bâche Dulyfix.

Ne pas exposer au soleil.

Ne pas appliquer sur des surfaces humides.

Ne pas exercer de pression permanente de plus de 100kg/m² durant plus de 24 heures.

En cas de doute, toujours effectuer un test sur une petite surface. Si exceptionnellement il se produit un dépôt de résine,

le fabricant ne peut- être tenu pour responsable.

Passer un chiffon propre et doux avec de l'eau tiède et une goutte

de détergent ménager non abrasif (savon noir,...) sur la surface concernée.

COULEUR	DIMENSIONS PRODUIT	UNITÉ DE VENTE	RÉFÉRENCE	CODE EAN
Blanc	1m x 12m	Rouleau	143510	3447664661128
	1m x 25m	Rouleau	143515	3447664661258



2 sites en France

SUCY-EN-BRIE

ZAC de la Sablière
11 avenue de la Sablière
94370 SUCY-EN-BRIE
dulary-idf@dulary.com

Service commande
Tél. 01 49 82 04 04
Fax : 01 49 82 04 05
appro-idf@dulary.com

SAINTE-SIGOLÈNE

ZI Les Taillas
Allée Louis Pasteur
43600 SAINTE-SIGOLÈNE
dulary-sud@dulary.com

Service commande
Tél. 04 71 75 14 39
Fax : 04 71 75 68 10
appro-sud@dulary.com

Hors France : international@multiplast-dulary.fr