



## ARTIS DECAPANT FAÇADE GELIFIE

### Définition :

Décapant prêt à l'emploi à base aqueuse.

### Domaine d'utilisation :

Permet de décaper les RPE-RSE, peintures, vernis, colles et encres.

### Caractéristiques techniques :

Efficace de 5 à 40°C.

Temps d'action\* : de 1 à 5 heures.

Temps ouvert\* : efficace jusqu'à 72 heures.

Rendement : de 700 à 800g/m<sup>2</sup>, selon le revêtement.

Non nocif, permet de travailler en toute sécurité.

\*Temps variable en fonction du support, de la charge, du vent, de la température et de l'hygrométrie

### Préparation du produit :

Prêt à l'emploi

### Mise en œuvre :

Bien agiter le produit avant application.

Appliquer en couche épaisse le produit avec une brosse à encoller (poils naturels) sur la surface à décaper.

Laisser agir de 1h30 à 4 h en fonction de l'épaisseur (temps ouvert jusqu'à 48 h)

Bien enlever les résidus de décapage à l'aide d'une spatule ou d'un riflard.

Rinçage conseillé.

Ne pas appliquer sur surface mouillée.

Ne pas utiliser dans les appareils de peinture par pulvérisation.

### Précaution d'emploi :

ATTENTION :

Provoque une irritation cutanée. Provoque une sévère irritation des yeux. Éviter le rejet dans l'environnement.

Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage.

EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU : laver abondamment à l'eau et au savon.

EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX : rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.

En cas d'irritation cutanée : consulter un médecin. Si l'irritation oculaire persiste : consulter un médecin.

Enlever les vêtements contaminés et les laver avant réutilisation.

Éliminer le contenu/récipient dans un centre de collecte des déchets dangereux ou spéciaux.

**COV** : 710 g/L

## **Stockage et conservation :**

6 mois en emballage d'origine fermé, à l'abri de l'humidité, en température ambiante, hors gel.

## **Conditionnement :**

Seau de 20 L

La présente fiche annule et remplace toute fiche antérieure relative à ce produit. La présente fiche descriptive a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles. Toutefois, ces renseignements ne peuvent suppléer un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à peindre. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente fiche n'a pas été modifiée par une édition plus récente.

**CROMOLOGY**