



## Dissolvant gélifié translucide en phase solvant

Extérieur

<b>Destination</b>	Extérieur. Tous supports nus ou revêtus : peintures (films minces, RSE, Imperméabilité), RPE, pierre, brique, ciment, bois, enduits hydraulique, etc.
<b>Propriétés</b>	Suppression des graffiti sur surfaces protégées avec le VERNIS AG PERMANENT ou surfaces sensibles telles que le bois et les surfaces métalliques non peintes. Adapté pour les supports verticaux. Produit polyvalent.

### Caractéristiques

<b>Aspect du film</b>	Gel.
<b>Masse volumique</b>	1,05 gr/cm <sup>3</sup> .
<b>Rendement</b>	300 gr/m <sup>2</sup> , en fonction de la nature des fonds et du mode d'application.
<b>Conditionnement</b>	750 ml.
<b>Conservation</b>	24 mois en emballage d'origine, non ouvert. Conserver à l'abri du gel et des fortes chaleurs (t° > 35°C).

### Mise en œuvre

<b>Dilution</b>	Prêt à l'emploi, ne pas diluer.
<b>Préparation du produit</b>	Bien homogénéiser le produit avant l'application.
<b>Matériel d'application</b>	Rouleau en fibres naturelles, brosse, chiffon.
<b>Nettoyage des outils</b>	Au white spirit immédiatement après usage.
<b>Conditions d'application</b>	Conformes au DTU 59.1.
<b>Préparation des supports</b>	Conformément au DTU 59.1, les fonds doivent être sains, secs, cohérents et propres à l'application.
<b>Application du produit</b>	Appliquer le DISSOLVANT AG sur les graffiti de manière homogène en effectuant des petits mouvements circulaires. Laisser agir 10 à 20 minutes. Nettoyer à l'éponge humide et rincer à l'eau basse pression. Pour une efficacité optimale, traiter les graffiti en place le plus tôt possible.
<b>Précautions d'emploi</b>	Éviter une application prolongée sur les plastiques ou caoutchouc. Porter lunettes et gants de protection lors de l'application. Ne pas fumer. Ne pas manger, ni boire.
<b>Hygiène et sécurité</b>	Consulter la fiche de données de sécurité sur notre site internet. Irritant.

La présente fiche technique a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles. Nous invitons notre clientèle à vérifier l'adaptation du produit à la nature et à l'état des fonds et à procéder à des essais représentatifs. Il appartient à notre clientèle de vérifier que la présente fiche n'a pas été remplacée ou modifiée par une édition plus récente.